



**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627



Gültig bis **31.12.2024**

# PREISWERT

ALUMINIUM-HAUSTÜREN  
MIT EINSATZFÜLLUNG

MADE IN GERMANY



**E 10** Farbe DB 703 Eisenglimmer FS / Verglasung Satinato weiß / Griff <sup>3)</sup> S 1.600-1



U<sub>g</sub>-Wert **1,23** <sup>1)</sup>

**E 1**

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 200 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **1,23** <sup>1)</sup>

**E 5**

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 200 x 1.600 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **1,23** <sup>1)</sup>

**E 10**

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 200 x 200 / 1.600 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **1,23** <sup>1)</sup>

**E 11**

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS

**Verglasung** Satinato weiß

**LA** 200 x 200 / 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **1,23** <sup>1)</sup>

**E 16** <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 8077 Braun FS

**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen

**LA** 200 x 1.600 mm

**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **1,23** <sup>1)</sup>

**E 17** <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS

**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen

**LA** 200 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **1,19** <sup>2)</sup>

**E 20** <sup>2)</sup>

**Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS

**Verglasung** Satinato weiß

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert **1,14** °)

**E 21**

**Farbe** RAL 8077 Braun FS  
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm




U<sub>g</sub>-Wert **1,22** °)

**E 23**

**Farbe** RAL 9007 Graualuminium FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 280 x 280 / 1.240 mm  
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

**E 23** **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS





**E 33** Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Griff <sup>3)</sup> S 1.600-1



U<sub>g</sub>-Wert 1,25 <sup>2)</sup>

**E 30**

**Farbe** RAL 3005 Weinrot FS  
**Verglasung** Satinato weiß  
**LA** 360 x 1.600 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert 1,25 <sup>2)</sup>

**E 33** <sup>1)</sup>

**Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 360 x 1.600 mm  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U<sub>g</sub>-Wert 1,25 <sup>2)</sup>

**E 34** <sup>1)</sup>

**Farbe** RAL 9006 Weißaluminium FS  
**Verglasung** Mattiert mit klaren Streifen  
**LA** 360 x 1.600 mm  
**Details** Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

<sup>1)</sup> Die Angaben der U<sub>g</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. <sup>2)</sup> Nur mit Motivverglasung möglich <sup>3)</sup> gegen Aufpreis

Erstklassige **Qualität** durch  
mehr **Stabilität**, mehr  
**Wärmedämmschutz**,  
hohe **Dichtigkeit** und  
top **Schalldämmung**

## PROFILSYSTEME

### EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

#### Maximalmaß

B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

#### Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

U<sub>d</sub>-WERTE BIS

**1,14 W/(m<sup>2</sup>K)**

Ohne Verglasung

### SYMPHONIE, 90 mm Türrahmen abgerundet



### ARCADE, 79 mm Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil



## TECHNIK

**1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

**2 3 DICHTUNGSEBENEN**

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

**3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

**4 MIT EINSATZFÜLLUNG**

**Füllungsstärke** 42 mm

**WIDERSTANDSKLASSE RC 2**

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.





**Rahmen**  
in Edelstahloptik aufgesetzt  
nur außen

**7 Trendfarben**  
einfarbig innen und außen

## GRUNDAUSSTATTUNG

1



### BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5



### SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2



### INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)

6



### STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schräger Konsolen, Ø 30 mm  
Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

3



### BÄNDER (3 STÜCK) <sup>\*)</sup>

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

7



### RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel


4



### STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

8



### BODENSCHWELLE

wärmedämmend, aus Aluminium für Altbau (Standard)

## GRUNDAUSSTATTUNG

### TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

#### 7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS

RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS

RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

DB 703 EISENGLIMMER FS

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS

RAL 8077 BRAUN FS


RAL 3005 WEINROT FS

### VERGLASUNG

#### 3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Klarglas, Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

**U<sub>g</sub> Füllungsverglasung 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)**



# Erst die Tür macht das Haus zu Ihrem Zuhause.

Sie gibt jedem Haus ein Gesicht, sorgt für Sicherheit und schafft Vertrauen. Unsere Kunden vertrauen auf unsere Arbeit und die Qualität von unseren Türen.

## SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

### GRIFFE <sup>1)</sup>

#### **Stangengriff in Edelstahl rund**

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S 1.600-1 1.600 mm 15280 (3 Konsolen)

#### **Stangenstossgriff Edelstahl**

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 1.600 1.600 mm 15672 (3 Konsolen)



## SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

### FINGERSCANNER UND CODETASTER <sup>1) 2)</sup>



**22052** ENTRAsys+ FD



**22071** ENTRAcodetaster+



Einscannen und  
das Produktvideo  
anschauen

#### ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren<sup>3)</sup>, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

#### ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcodetaster+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

### ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER



**699252**  
Handsender  
Pearl



**699626**  
Handsender  
Slider



## Alles für die Tür: Innere Werte und äußere Qualitäten

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. Unsere Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen

### DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



**Linse IP65**



**27395**  
Monitor aufgesetzt

### TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

#### Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindestürbreite 950 mm



<sup>1)</sup> System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

<sup>2)</sup> inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner <sup>3)</sup> Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

## SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

### SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

#### 3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen


Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



#### Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm  
 $U_d$ -Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)



#### Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm  
 $U_d$ -Wert 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)

### OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

### 2-FARBIG

**Außen:** Eine der Trendfarben

**Innen:** RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

### NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich,  
 Panzerrosette außen, Seitenteile  
 und Oberlichter werden gekoppelt

### WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage





# HAUSTÜREN MIT EINBRUCHSCHUTZ

## Partner der Initiative **K-EINBRUCH**


Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

## HINWEISE

### MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

### SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



## Besuchen Sie uns in unserem Ausstellungsraum

**Wir haben nicht nur Haustüren zu bieten!**

**Öffnungszeiten** (Für eine Beratung bitte vorab einen Termin vereinbaren!)

Mo. – Do.: 07.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr

Freitag: 07.30 – 12.00 Uhr



## Die Qualität bestimmt der Mensch

**einenkel toranlagen GmbH** · Benzstraße 10 · 89079 Ulm-Donautal  
Fon 07 31 · 401 97 · 0 · Fax 07 31 · 401 97 · 90 · [info@einenkel-ulm.de](mailto:info@einenkel-ulm.de) · [www.einenkel-ulm.de](http://www.einenkel-ulm.de)

Stand 04/2024. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.